




熱交換換気

近日発売

「せせらぎ」リフォーム100



- 「せせらぎ」100φ用：
既存の第三種換気システムの
給気口に取付可能
- 熱交換効率95%、
消費電力1.2W
- 通信線ワイヤーは不要
- 「せせらぎ」の専用アプリと
接続可能



タッチパネルとアプリの詳細は
ページ裏をご覧ください。

既存の第三種換気システムの 給気口に取付可能(100φ用)

- 100ミリパイプなので、
壁に新しい穴を開けたり、
既存の穴を広げたりする
必要はありません。
- 通信線を設置する必要も
ありません。100V電源のみ
必要になります。

既存の設備に簡単に
取り付けることがで
きます。





「せせらぎ」リモートスマホアプリで制御



「せせらぎ」リフォーム100は、「せせらぎ」の専用アプリを使用して、リモートで制御することも、タッチパネルで直接制御することもできます。



リモート制御のタッチパネルモード



ファンスピード4段階又は0~100%で調節可能



排気と給気を60秒間隔で切り替えます



給気



排気

熱交換を行わず給気と排気の連続運転です



CO₂/湿度 - センサー値に応じてファンの回転数を自動調整



スリープモード開始後、1~4時間で再稼働



次回のメンテナンスまでのカウントダウン

